



<b>Nom du Modèle</b>	: Pulvérisateur à Brouillard
<b>Type</b>	: Pulvérisateur à Brouillard
<b>SKU</b>	: W10
<b>Fonctions</b>	: Pulvérisateur ULV, Pulvérisateur à Brouillard, Pulvérisateur Hydraulique (3en1)
<b>Taille de Gouttes</b>	: 30, 90, 148 µm (réglable entre 30 - 300 µm)



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>MOTEUR</b>	: 35 Hp Lombardini, 1372 cm <sup>3</sup> , Diesel, 4 cylindres, 4 Temps, Réfrigérissement Liquide, Démarreur Electrique
<b>POMPE</b>	: 3 membranes, 40 bar, 50 L/min, 550 rpm (Comet APS51, fabriquée en Italie)
<b>RÉGULATEUR DE PRESSION</b>	: Aluminium anodisé, résistant à haute pression (Comet HPR2, fabriquée en Italie)
<b>RACCORDEMENT</b>	: Courroie en V, avec réducteur à arbre creux
<b>BUSE</b>	: 8 buses ULV, 8 buses à brouillard (16 buses au total)
<b>TAILLE DE GOUTTES</b>	: 30 µm pour l'ULV, 90 µm pour le brouillard, 148 µm pour le pulvérisateur hydraulique. (Valeurs moyennes. Réglables.)
<b>RÉSERVOIR CHIMIQUE</b>	: 500 L, PEHD
<b>RÉSERVOIR RINÇAGE</b>	: 30 L, PEHD, consommation 50 L/min
<b>RÉSERVOIR DIESEL</b>	: 30 L, PEHD, consommation approximative: 1,5 L/h
<b>CONSOMMATION ULV</b>	: 1.4~2.5 L/min (Réglable)
<b>CONS. BROUILLARD</b>	: 2.6~4.3 L/min (Réglable)
<b>CONS. HYDRAULIQUE</b>	: 2.1~3.0 L/min (avec orifice de 1.8 mm), 4.0~5.9 L/min (avec orifice de 2.5 mm)
<b>TÉLÉCOMMANDE</b>	: Câble 6 m, Moteur ON/OFF, Joystick de commande des buses, Brouillard ON/OFF, ULV ON/OFF, Vitesse Moteur, éclairage ON/OFF, Feux de signalisation.
<b>VITESSE AIR BUSE</b>	: 105 m/s
<b>NIVEAU SONORE</b>	: 76 dB(A)
<b>TYPE DE BATTERIE</b>	: 12 V, 60 Ah
<b>POIDS</b>	: Poids à vide : 495 kg. Poids en charge : 1055 kg. Poids à l'expédition : 830 kg
<b>DIMENSIONS</b>	: 100x120x170 cm, Dimensions d'expédition 156x180x201 cm (W,L,H)
<b>OPTIONS SUPP.</b>	: Thermo-nébuliseur, Micro-pompe, Electrostatique, 300 L, Télécommande sans fil
<b>ORIGINE</b>	: Fabriqué en Turquie
<b>GARANTIE</b>	: 2 Ans
<b>MOQ</b>	: 1 Unité

